

Szafa GPD z wyposażeniem

SR 1

1	SSRS4280103311.3	Szafa serwerowa SRS, BKT 42U, 800/1000/1980, szer./gł./wys. mm., drzwi przednie i tylne jednoskrzydłowe z blachy perforowanej (identyczne), RAL 9005 czarny, "TOPIII" (konstrukcja spawana - nośność 1000 kg)	1
2	24011420.DRC	Panel wentylacyjny BTK 4 wentylatorowy dachowo-rakowy + termostat 1HE czarny 900 5530 43	1
3	11480784.2	Kabel zasilający BKT - gniazdo IEC 320 C13, wtyk DIN49441 (uniwersalny), 3 x 1mm2 czarny 2m	1
4	11115240.3V	Półka stała BKT 19" o gł. 400 mm., 2U, z uszami na przesuwalnym rastrze RAL 9005 czarny	1
5	11140101.3	Poziomy organizator kabli BKT 19" -z plastikowymi uszami o podwyższonej elastyczności RAL 9005 czarny 1U	7
6	11090015	Komplet śrub montażowych (20 x śruba M6 + podkładka + nakretka koszykowa)	8
7	11160032	Listwa uziemiająca BKT	1
8	B20Ve24f646301551B	Listwa monitorująca BKT BPS2000 24xIEC320 C13 + 6xIEC320 C19, wtyk IEC 60309 32A/400V, dł.listwy L=1697mm, kabel 3.0m, blokada IEC dla gniazd C13&C19, kolorowe gniazda dla każdej fazy (niebieski, żółty, czerwony)	1
9	1134DTH01	Czujnik BKT temperatury i wilgotności	1
10	111SA200018.3	Uchwyt listwy zasilającej do szaf szer. 800mm SRS/SSRS (kpl.) RAL 9005	1
11	11111001.3V	Przełącznica światłowodowa wysuwalna BKT 1U/19" RAL 9005 "Veni"	1
12	11121241.3V	Płyta czołowa BKT 1U 24xSC duplex RAL 9005 "Veni"	1
13	104ADS30	Adapter BKT SC APC SM duplex plastic green	4
14	11320029.2	KASETA światłowodowa+pokrywa+2x uchwyt na 6 osłonek termokurczliwych (czarna)	1
15	10500131	Blachowkręt do adaptera SC (przełącznice Data Plus, Veni - płyty V2)	8
16	11320350	Oślonka spawów (45mm) termokurczliwa	8
17	10490020	Przepust kablowy PG 13,5	1
18	10490013	Zaślepka otworu SC duplex czarna	20
19	22QP9300.2	Pigtail BKT SC/APC OS2 (9/125µm) easy strip 2m	8
20	22QD9630.2	Patchcord BKT LC/UPC-SC/APC OS2 (9/125µm) duplex 2m	2
21	11300041	Panel krosowy 19" BKT, ISDN, 25xRJ45, 1U, czarny, organizator kabli	1
22	114D0020.1,5	Patchcord BKT U/UTP kat.5e LSOH szary RJ45 zalewany 1,5m	25
23	11305113	Panel krosowy 19" BKT, modularny na 24xRJ45, ekranowany, 1U, czarny, wymienne pola opisowe	4
24	11333111	Moduł BKT RJ45 kat.6A, ekranowany, keystone, beznarzędziowy	96
25	2145N533.1	Patchcord BKT S/FTP kat.6A LSHF żółty wtyk BKT RJ45 zaciskany 1m	54
26	2145N511.1	Patchcord BKT S/FTP kat.6A LSHF zielony wtyk BKT RJ45 zaciskany 1m	7
27	2145N544.1	Patchcord BKT S/FTP kat.6A LSHF czerwony wtyk BKT RJ45 zaciskany 1m	15

Okablowanie

28	101547275.1000	Kabel S/FTP LSHF-FR kat.7 BKT 1000 drut pomarańczowy 23AWG B2ca - s1a,d1,a1 (1000m)	3 800
29	10170001	Kabel U/UTP kat.3 25x2x0,5 LSOH (J-2YH) Draka	100
30	1025G141.1	Kabel FO BKT J-DQ(ZN)(SR)H 8E 9/125 3000N Klasa B2ca AE19	100

Gniazda abonenckie

31	11333111	Moduł BKT RJ45 kat.6A, ekranowany, keystone, beznarzędziowy	76
32	2145N533.4	Patchcord BKT S/FTP kat.6A LSHF żółty wtyk BKT RJ45 zaciskany 4m	27
33	2145N511.4	Patchcord BKT S/FTP kat.6A LSHF zielony wtyk BKT RJ45 zaciskany 4m	7
34	2145N544.0,5	Patchcord BKT S/FTP kat.6A LSHF czerwony wtyk BKT RJ45 zaciskany 0,5m	11
35	11330560	Adapter kątowy BKT 2xRJ45 (45/45)	45
36	11331178.J	Ramka z suportem BKT 2 MOD M45 (81 x 81 x 9)	18

37	11331188.J	Ramka z suportem BKT 6 MOD M45 (205 x 81 x 9)	27
38	11330578.J	Puszka natynkowa BKT 2 MOD (81 x 81 x 40)	18
39	11330669	Puszka podtynkowa BKT do ścian pustych 6 MOD	27
40	11331279	Gniazdo BKT 2x(2P+T) 4 MOD M45 DATA - czerwone	27
41	11333113	Wtyk BKT RJ45 kat.6A, AWG 22-26, ekranowany, beznarzędziowy	6

CCTV

1	PTU-8R-EXT/PoE	8-kanalowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe serii EXT do systemów IP z ochroną PoE	1
2	PTF-1-PRO/PoE	1-kanalowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe serii PRO do systemów IP z ochroną PoE (Ewimar)	6
3	2MP-NEX-BLT-EC	Kamera NEXUS IP bullet, 2 megapiksele CMOS, przetwornik obrazu 1/3", kompresja obrazu H.264, 25/30 kl/s dla rozdzielczości 2MPx (1920x1080), WDR (120dB), Dzień/Noc, 3DNR, AWB, AGC, BLC, obiektyw ze zmienną ogniskową 2.7-12 mm z funkcją autofocus i motozoom, oświetlacz IR zasięg do 50m, zapis na kartę Micro SD, IP67, PoE, ONVIF	6
4	2MP-NEX-SDOME-EC	Kamera NEXUS IP kopułowa, 2 megapiksele CMOS, przetwornik obrazu 1/2.9", kompresja obrazu H.264, 25/30 kl/s dla rozdzielczości 2MPx (1920x1080), DWDR, Dzień/Noc, 3DNR, AWB, AGC, BLC, obiektyw ze stałą ogniskową 2.8 mm, oświetlacz IR zasięg do 30m, smart IR, IP67, IK10, PoE, ONVIF	9
5	Puszka BLT	Puszka montażowa do kamer BLT-EC	6
6	NVS-BASE-i7-R	Bazowa sieciowa stacja rejestrująco-oglądowa do rejestracji i oglądu strumieni wideo HD, możliwość instalacji max. 6 dysków (możliwość zainstalowania 7 dysków w przypadku braku napędu DVD), oddzielny systemowy dysk SSD, procesor iCore 7, 8 GB RAM, WIN 7 PRO, DVD RW, Wbudowane dyski HDD 4x4TB, obudowa typu Rack 4U	1
7	2M-NEX-RWS-T	Sieciowa stacja oglądowa do obsługi max. 2 monitorów, obudowa typu Tower	1
8	MultiSync E233WM black	23" LCD monitor with LED backlight, TN panel, 1920x1080, VGA, DVI-D, DisplayPort, 110mm height adjustable	2
9	21C-ICC-PRO	ICC LITE do maks. 21 kanałów wideo	1

Urządzenia aktywne i AP sieci WiFi

1	S4600-52P-SI	S4600-52P-SI - Managed L2 Access Switch 48x10/100/1000Base-T + 4x100/1000Base-X SFP, AC Power Supply, 0° +50°, 1U	1
2	S4600-28P-SI-R2	S4600-28P-SI-R2 - Managed L2 Access Switch 24x10/100/1000Base-T + 4x100/1000Base-X SFP, AC Power Supply, 0° +50°, 1U	1
3	S4600-28P-P-SI-R2	S4600-28P-P-SI-R2 - Managed L2 PoE Access Switch 24x10/100/1000Base-T with PoE+ (370W) + 4x1000Base-X SFP, AC Power Supply, 0° +50°, 1U	1
4	SF-SM31020D-GP	SF-SM31020D-GP -SFP 1.25Gbps LX 1310nm LC DDM SMF 20km for DCN	5
5	22QD9660.2	Patchcord BKT LC/UPC-LC/UPC OS2 (9/125um) duplex 2m	3
6	WL8200-I2-R2	WL8200-I2-R2 - Indoor Access Point, 1x 10/100/1000Base-T RJ45 support PoE, Dual Band (2,4GHz & 5GHz), MIMO 2x2, Internal Antenna, Power Adapter 230 VAC/12 VDC, 0° +50°	7
7	DCWS-6002	DCWS-6002 - Access Point Controller, 2x 10/100/1000Base-T RJ45, max up to 128 AP's, default 16 AP's license, Power Supply 230V AC, 0° +50°, 1U	1