

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45233253-7	Chodnik, opaska przy budynku i miejsce pod śmietnik			
1	KNNR 1	Odspojenie i przewóz gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. IV	m ³		
d.1	0303-03	46.5*0.2*0.2+34*0.2*0.2+89*0.1	m ³	12.120	
				RAZEM	12.120
2	KNNR 6	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²		
d.1	0104-01	83+6+2.7+2.8	m ²	94.500	
				RAZEM	94.500
3	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.1	0404-05	3+6+2.5+6.5+19+5+4.5	m	46.500	
				RAZEM	46.500
4	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.1	0404-05	21.5+1.5+6+3+2	m	34.000	
				RAZEM	34.000
5	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1	0502-02	25.6+57.4+2*3	m ²	89.000	
				RAZEM	89.000